

Link do produktu: <https://www.sklepnawadnianie.pl/dozownik-d-6-gl-2-bp-dosatron-p-2060.html>

Dozownik D 6 GL 2 BP DOSATRON

| | |
|---|--------------------|
| Cena | 4 514,10 zł |
| Cena poprzednia | 5 600,00 zł |
| Numer katalogowy | D6GL2BPVF |
| Producent | DOSATRON |
| Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki | 5 600,00 zł |

Opis produktu

Nieelektryczny dozownik proporcjonalny Dosatron D6GL2BPVF zewnętrznie regulowany, dawkowanie 0,2% - 2%. Model serii zielonej (Green Line) - z przeznaczeniem do nawożenia. D6GL2 to rozwiązanie nowej generacji do fertygacji zaprojektowane z myślą o dostosowaniu do wielu zastosowań szklarniowych i polowych, zapewniające rolnikom i ogrodnikom niezrównaną elastyczność i precyzję.

Dosatron Green Line to najnowszej generacji bezprądowy dozownik proporcjonalny. Urządzenie instalowane bezpośrednio w sieci wodociągowej dodaje w sposób proporcjonalny, zależny od objętości wody, i równomierny nawóz do wody służącej do nawadniania.

- zwiększona wydajność: maksymalny roboczy przepływ wody dochodzi do 3 m³/h, bez zwiększania częstotliwości działania oraz bez strat przy ładowaniu; zachowany zostaje przepływ przy uruchomieniu 10 l/h
- precyzyjna, stopniowa i elastyczna regulacja dozowania od 0,2% - 10% (wydatek wtryskiwania 0,02 - 300 l.) w zależności od modelu
- większa zdolność do zasysania produktów lepkich (proszki w roztworze lub cieczy)
- większa niezawodność i dłuższy okres eksploatacji ze względu na mniejszą ilość wymiennych części
- niezwykle łatwość montażu/ demontażu silnika (jest to możliwe od góry lub od dołu - nie są potrzebne żadne narzędzia) zapewniająca szybkość i prostotę czynności konserwacyjnych
- odporność chemiczna i ergonomia - silnik nie zawierający metalowych części ani sprężyn, plastikowy nurnik; materiały dobrane ze względu na ich wysoką odporność na działanie substancji chemicznych oraz dużą wytrzymałość.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Regulowana wartość dozowania: 0,2% - 2%

Robocze natężenie przepływu wody: 100 l/h - 6 m³/h

Robocze ciśnienie wody: 0,3 - 8 bar

Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu: 0,2 - 120 l/h.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

uszczelnienie dozownika zalecane do roztworów o odczynie kwasowym, olejów, środków neutralizujących zapachy

wbudowany by-pass - system ręcznej aktywacji zasysania dodatków (włączony) i zatrzymania (wyłączony)

DOSTĘPNE OPCJE:

by-pass automatyczny

D6GL2BPVF - nowy standard w dziedzinie fertygacji:

- Optymalna skuteczność dodatków
- Kompatybilny ze wszystkimi nawozami
- Niezawodne i stałe dozowanie
- Optymalizacja zużycia wody i dodatków
- Niezwykła prostota - Plug & Play

ZASTOSOWANIE - SEKTORY RYNKU:

produkcja owoców i warzyw
szklarnie
uprawa polowa
architektura krajobrazu

ZASADA DZIAŁANIA: