

Link do produktu: <https://www.sklepnawadnianie.pl/httpswwwsklepnawadnianieplrain-bird-zraszacz-rotacyjny-wynurzalny-3504-pcz-fabrycznie-zainstal-p-706.html>



## Rain Bird Zraszacz rotacyjny wynurzalny 3504 PC z fabrycznie zainstalowaną dyszą 2.0

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>72,45 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>Y34001</b>     |
| Producent        | <b>RAIN BIRD</b>  |

### Opis produktu

Opis SERIA ZRASZACZY 3500

Zraszacze wynurzalne krótkiego i średniego zasięgu

Łatwe w obsłudze zraszacze 3500 o zasięgu krótkim do średniego, z przekładnią 1/2" (15/21), oferują wygodę użytkowania przy nawadnianiu ogrodów przydomowych. Proste i szybkie nastawianie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Ustawianie sektora nawadniania od góry przy pomocy płaskiego śrubokręta.
- 3 lata gwarancji.
- Przekładnia zębata smarowana wodą, przedłużająca okres użytkowania.
- Funkcja zmiany sektora nawadniania w zakresie 40 - 360°, pozwalająca również na ustawienie nawadniania pełnozakresowego.
- W zestawie 6 dysz Rain Curtain™.
- Śruba regulująca promień strugi pozwalająca na jego redukcję o 35 % bez konieczności zmiany dyszy.
- Rzeczywista wysokość wynurzenia od środka dyszy wynosi 4" (10,2 cm).
- Szybkie powrotne sprawdzanie sektora nawadniania.
- Uszczelka o podwójnym działaniu, chroniąca wnętrze przed zabrudzeniami, zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót.
- Samonastawna konstrukcja nie wymaga wymiany podczas zmiany dyszy.
- Łatwy do wyjmowania filtr.
- Łatwe wyjmowanie dysz.
- Wieżyczka zapadkowa zaprojektowana, by zapobiec uszkodzeniu zdemontowanej przekładni, gdy zraszacz przekroczy swój punkt krytyczny.

#### DANE TECHNICZNE

Promień: 4,6 do 10,7 m

Promień po redukcji: do 2,9 m

Ciśnienie: 1,7 do 3,8 bar

Przepływ: 0,12 do 1,04 m<sup>3</sup>/h

Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2" (15/21)

Nastawianie sektora nawadniania: 40 - 360°

#### [KARTA KATALOGOWA]

#### WYMIARY

Wysokość wynurzenia: 10,2 cm

Wysokość obudowy: 16,8 cm

Średnica zewnętrzna: 2,9 cm

#### Uwaga:

Wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do środka dyszy.

Wysokość obudowy mierzona w pozycji niewynurzonej.