

Link do produktu: <https://www.sklepnawadnianie.pl/zraszacz-wynurzalny-rain-bird-5004-pc30-rotacyjny-p-1992.html>



Zraszacz wynurzalny RAIN BIRD 5004 PC/3.0 rotacyjny

Cena	79,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Y5410730
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

SERIA ZRASZACZY 5000

ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000 Plus uzupełnia silną rodzinę zraszaczy nastawnych od góry, oferując jeszcze większą trwałość, wysoki standard jakości oraz funkcjonowania.

Zarówno dla ogródków przydomowych jak i obiektów komercyjnych stanowi następną ewolucję pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia Stream Control™ (SCT) bez możliwości zamykania przepływu:
- Kształt drogi przepływu do otworu dyszy minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia doskonałą pracę dyszy.
- Gładkie wejście do drogi przepływu w zraszaczu zwiększa maksymalne możliwości przepływu.
- Wzmocnione Dysze Rain Curtain™:
- Zwiększony zakres przy mniejszym przepływie na dyszę.
- Nowe Mikro-Pochylnie dla doskonałego nawadniania w pobliżu głowicy.
- Funkcja Wyjmowania Dyszy dla łatwej konserwacji rotora.
- Standardowa pokrywa gumowa.
- Dostępne dysze Rain Curtain™ o małym i standardowym kącie.
- Wytrzymała pokrywa dla specjalnej trwałości na obszarach rezydencyjnych i komercyjnych.
- Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.
- Wytrzymała sprężyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie się zraszacza.
- Przekładnia zębata smarowana wodą dla niezawodnej pracy.
- Rotacja sektora 40 - 360°.
- Nierdzewna śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję o 25% bez wymiany dysz.
- Rzeczywista wysokość wynurzenia od pokrywy do osi dyszy wynosi 10,5 i 30 cm.
- Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzenie i powrót.
- Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.
- Dodatkowe pierścienie "o-ring" i uszczelki chroniące przed "mechanicznymi" zabrudzeniami wody.

DANE TECHNICZNE

Promień: 7,6 do 15,2 m

Promień po redukcji: 5,7 m

Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar

Przepływ: 0,17 do 2,19 m³/h

Kąt strugi:

- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°

- Dysze Rain Curtain™ o małym kącie: 10°

Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

WYMIARY

Wysokość wynurzenia (od pokrywy do dyszy) 5004 Plus: 10 cm
Wysokość obudowy (ze schowaną częścią wynurzalną): 18,5 cm
Średnica zewnętrzna: 4,5 cm